

Cenová nabídka společnosti



Akce:

„Výměna výtahů Pod Strání 24“

Cenová nabídka číslo:

V1-62-0625 D

Kontaktní osoba:

František Šoob

Adresa:

Pod Strání 24, Praha 10

Telefon:

605 260 104

E-mail:

soob@sbdzm.cz

250 kg/ 3 osoby
PLOCHA 0,68 m²

STŘEŠNÍ
(jeho výška
klecový
min. 2650
čistou po
to na





Tato strana zůstává prázdná pro lepší vzhled při oboustranném tisku.

OBSAH



Jendoooooooooooo
Kdo vytáhne tě ze dna???

1.

Úvod

Vážený pane Šoobe,

dovolte, abychom na základě Vaší poptávky a osobní schůzky předložili cenovou nabídku na rekonstrukci dvou výtahů na adrese **Pod Strání 24, Praha 10.**

Naším řešením rekonstrukce jsou 2 stejně velké trakční výtahy o nosnosti **1050 kg / 14 osob** s kabinou o rozměrech **1100 x 2100 x 2100 mm** s automatickými šachetními a kabinovými dveřmi **šíře 900 mm.**

Alternativně můžeme nabídnout zachování stávající rozměry a nosnosti výtahů - pokud byste se rozhodli upustit od prodloužení výtahu do suterénu, nebylo by u této varianty potřeba stavební povolení. Jako příplatek nabízíme k menšímu výtahu větší rychlost 1,6 m/s s účelem menší výtah rychlejší pro lidi, větší výtah pomalejší pro náklady.

Součástí cenové nabídky je dle domluvy kabeláž na čipovou jednotku a příprava na kamerový systém.

Všechny rozměry použité v nabídce jsou ve formátu šířka x hloubka x výška nebo jen šířka x hloubka.

Projekt pro stavební povolení a následné vyřízení stavebního povolení pro nás zařizuje architektonická kancelář, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Tato služba stojí cca **95 000,- Kč** (cena bez správních poplatků).

Provedení technologie:

- ✓ Bezpřevodový motor **Ziehl-Abegg** (www.ziehl-abegg.com/cz)
- ✓ Frekvenční měnič umožňující plynulé zastavení s přesností +/- 2 mm
- ✓ Možnost nouzového sjezdu do nejbližší stanice na bateriový pohon v případě výpadku el. proudu (tj. není nutný zásah servisního pracovníka tzv. vyproštění)
- ✓ Barevný LCD displej v kabině
- ✓ Barevné LCD displeje v každém nástupišti

- ✓ GSM brána pro komunikaci se servisní firmou
- ✓ Úsporné LED osvětlení kabiny
- ✓ Celé zařízení možné s třídou energetické účinnosti A

Co se týče původu komponent:

Celou kabinu vyrábí naše společnost ve výrobním závodě v Kounově u Dobrušky. Bezpečnostní komponenty řešíme dodavatelsky od renomovaných výrobců. Používáme německý motor značky **Ziehl-Abegg**, dveře **Fermator** (Španělsko) nebo **Strojon** (Česko), vodící lišty od firmy **Guide rails for Europe** (země původu Čína - dle naší osobní zkušenosti s jinými značkami jsou tyto čínské vodící lišty nejpřesnější na světovém trhu), základní deska **Rekoba** nebo **Thor** z Německa - rozvaděč vyrábíme v našem elektro oddělení (neblokovaný).

Kompletní výroba a montáž vychází z nových technických a právních norem a předpisů pro konstrukci, opravy a provoz výtahů dle **ČSN EN 81-20/50 a 81-21**.

Naše společnost je výrobcem nabízeného zařízení a je tak schopna reagovat na případné požadavky na změny technických parametrů nebo provedení nabídky.

Společnost **Výtahy1-EcoLifts s.r.o.** je držitelem certifikátu **ISO 9001/2008**

Věříme, že Vás naše řešení osloví a těšíme se tak na případnou budoucí spolupráci.

Cenovou nabídku vypracoval:

Vojtěch Daněk ml.
733 713 582
Výtahy 1- EcoLifts s.r.o.

2.

Technické údaje

2.1 Přehled

TSCA 1050

- ✓ **Trakční výtah TSCA 1050 kg / 14 osob - neprůchozí**
- ✓ Automatické teleskopické šachetní a kabinové dveře **šíře 900 mm**
- ✓ Rozměr klece šxhxv **1100 x 2100 x 2100 mm**
- ✓ Rozměr šachty šxh **3400 x 2400 mm (společná pro oba výtahy)**
- ✓ **Dělicí příčka v šachtě**
- ✓ **Strojovna** – stávající nad šachtou výtahu (společná pro oba výtahy - Duplex)

TSCA 550

Varianta stávající nosnost

- ✓ **Trakční výtah TSCA 550 kg / 7 osob - neprůchozí**
- ✓ Automatické teleskopické šachetní a kabinové dveře **šíře 800 mm**
- ✓ Rozměr klece šxhxv **1050 x 1450 x 2100 mm**
- ✓ Rozměr šachty šxh **3400 x 2400 mm (společná pro oba výtahy)**
- ✓ **Dělicí příčka v šachtě**
- ✓ **Strojovna** – stávající nad šachtou výtahu (společná pro oba výtahy - Duplex)

2.2 Detailní technické údaje

TSCA 1050

Typ výtahu	TSCA 1050
Nosnost/osoby	1050 kg / 14 osob
Rozměr klece šxhxv	1100 x 2100 x 2100 mm, neprůchozí
Klecové dveře	900 x 2000 mm – automatické teleskopické - povrchová úprava nerez
Šachetní dveře	900 x 2000 mm – automatické teleskopické - povrchová úprava dle vzorníku barev RAL, v základu 7032
Rychlost zdvihu	1 m/s
El. Příkon	8,4 kW
Nominální proud	22 A
Záběrový proud	37 A
Zvláštní výbava	Nouzový sjezd do nejbližší stanice v případě výpadku el. proudu (tj. není nutný zásah servisního pracovníka tzv. vyproštění)
Zdvih	36,4 m (33,6 m)
Počet stanic	14 (13)
Počet nástupišť	14 (13)
Provedení klece	Ocelo-plechová kazetová budka, obklad stěn z desek POLYREY dle vlastního výběru nebo nerez, v ½ zadní stěny zrcadlo, osvětlení LED , podlaha vysoko-zátěžová krytina ALTRO barva dle výběru, komunikační zařízení se servisní službou, zařízení k přetížení
Ovládání v kleci	Ovládací panel s tlačítky v nerez provedení s potvrzením volby prosvětlením, směrovou a polohovou signalizaci na barevném LCD displeji , komunikátorem na servisní službu, tlačítka s hmatnými symboly a Braillovým písmem, funkce „uklízečka“
Ovládání na nástupišti	Na všech nástupištech přivolávač v nerez provedení s potvrzením volby prosvětlením a LCD displejem , signalizujícím směr jízdy a polohu výtahu
Řízení	Mikroprocesorové s frekvenčním řízením
Povrchové úpravy	Základní povrchové úpravy konstrukce budou provedeny nástřikem základní zinkovou barvou a nástřikem vrchní tixotropní barvou, interiérové prvky dle provedení a použitého materiálu
Šachta	Stávající, nově vybudovaná dělicí příčka
Umístění	Uvnitř budovy
Rozměr šachty š x h	3400 x 2400 mm (společná pro oba výtahy)
Hlava šachty	3800 mm
Prohlubeň	1600 mm
Požární odolnost	Bez požární odolnosti
Strojovna	Stávající
Dálková nouzová signalizace	Řešeno pomocí GSM brány nebo přivedením telefonní linky do rozvaděče
El. přívod a jeho jištění	Potřebný jistič bude řešen v podkladech pro st. připravenost

TSCA 550
Varianta stávající nosnost

Typ výtahu	TSCA 550
Nosnost/osoby	550 kg / 7 osob
Rozměr klece šxhxv	1050 x 1450 x 2100 mm, neprůchozí
Klecové dveře	800 x 2000 mm – automatické teleskopické - povrchová úprava nerez
Šachetní dveře	800 x 2000 mm – automatické teleskopické - povrchová úprava dle vzorníku barev RAL, v základu 7032
Rychlost zdvihu	1 m/s
El. Příkon	5,6 kW
Nominální proud	12 A
Záběrový proud	21,9 A
Zvláštní výbava	Nouzový sjezd do nejbližší stanice v případě výpadku el. proudu (tj. není nutný zásah servisního pracovníka tzv. vyproštění)
Zdvih	33,6 m
Počet stanic	13
Počet nástupišť	13
Provedení klece	Ocelo-plechová kazetová budka, obklad stěn z desek POLYREY dle vlastního výběru nebo nerez, v ½ zadní stěny zrcadlo, osvětlení LED , podlaha vysoko-zátěžová krytina ALTRO barva dle výběru, komunikační zařízení se servisní službou, zařízení k přetížení
Ovládání v kleci	Ovládací panel s tlačítky v nerez provedení s potvrzením volby prosvětlením, směrovou a polohovou signalizací na barevném LCD displeji , komunikátorem na servisní službu, tlačítka s hmatnými symboly a Braillovým písmem, funkce „uklízečka“
Ovládání na nástupišti	Na všech nástupištech přivolávač v nerez provedení s potvrzením volby prosvětlením a LCD displejem , signalizujícím směr jízdy a polohu výtahu
Řízení	Mikroprocesorové s frekvenčním řízením
Povrchové úpravy	Základní povrchové úpravy konstrukce budou provedeny nástřikem základní zinkovou barvou a nástřikem vrchní tixotropní barvou, interiérové prvky dle provedení a použitého materiálu
Šachta	Stávající, nově vybudovaná dělicí příčka
Umístění	Uvnitř budovy
Rozměr šachty š x h	3400 x 2400 mm (společná pro oba výtahy)
Hlava šachty	3800 mm
Prohlubeň	1600 mm
Požární odolnost	Bez požární odolnosti
Strojovna	Stávající
Dálková nouzová signalizace	Řešeno pomocí GSM brány nebo přivedením telefonní linky do rozvaděče
El. přívod a jeho jištění	Potřebný jistič bude řešen v podkladech pro st. připravenost

3. Rozsah prací

- ✓ vypracování výrobní a projektové dokumentace výtahů
- ✓ demontáž a ekologická likvidace stávající výtahové technologie
- ✓ výroba technologického celku výtahů
- ✓ doprava předmětu díla na místo montáže
- ✓ montáž technologického celku výtahů
- ✓ oživení a seřízení zařízení
- ✓ provedení zatěžkávací zkoušky a zkoušky po montáži
- ✓ **provedení Úřední zkoušky inspektorem AO**
- ✓ nabídka zajištění servisní činnosti

Cenová nabídka nezahrnuje:

- ✓ stavební projekt a vyřízení stavebního povolení
- ✓ stavební připravenost (prodloužení o stanici níž)
- ✓ revize hlavního přívodu elektřiny

4. Cena

Výtah TSCA 1050 – 14 stanic	1 806 000,- Kč
Výtah TSCA 1050 – 13 stanic	1 751 000,- Kč
Dělicí příčka mezi výtahy	138 000,- Kč
Úprava dveřních otvorů a začištění dveří	143 000,- Kč

Cena díla 3 838 000,- Kč

Doplňkové služby / komponenty:	
Varianta stávající nosnost 1000 kg	1 738 000,- Kč
Varianta stávající nosnost 550 kg	1 631 000,- Kč
Příplatek varianta výtah 550 kg – rychlost 1,6 m/s	114 500,- Kč
Příprava na kamerový systém	15 000,- Kč / ks
Čipová jednotka	18 000,- Kč / ks
Hluková zkouška	24 000,- Kč
Projekt pro st. povolení a vyřízení st. povolení	Na poptávku
Demontáž stávajících výtahů	Zahrnuto do ceny
Nouzový sjezd	Zahrnuto do ceny
GSM brána	Zahrnuto do ceny
LCD na všech nástupištích	Zahrnuto do ceny
LED osvětlení v kabině	Zahrnuto do ceny
Barevný LCD v kabině	Zahrnuto do ceny

Ceny jsou bez platné DPH. Platnost nabídky je 60 dní.

5. Termín dodání

- ✓ Zakázku jsme schopni začít realizovat do 16 týdnů od podepsání SoD
- ✓ Vlastní realizace jednoho výtahu 30 pracovních dnů

6. Platební podmínky

- ✓ 10 % platba č. 1 při podpisu SoD
 - ✓ 15 % platba č. 2 při zahájení demontáže stávající technologie 1. výtahu
 - ✓ 15 % platba č. 3 při zahájení montáže nové technologie 1. výtahu
 - ✓ 15 % platba č. 4 při předání 1. výtahu do provozu
 - ✓ 15 % platba č. 5 při zahájení demontáže stávající technologie 2. výtahu
 - ✓ 15 % platba č. 6 při zahájení montáže nové technologie 2. výtahu
 - ✓ 15 % platba č. 7 při předání 2. výtahu do provozu
- Splatnost faktur 14 dní.*

7. Záruky

- ✓ Na naší společností dodané a namontované zařízení je poskytována záruční doba v délce trvání 6 měsíců od data předání.
- ✓ **Při podpisu SoD na provádění pravidelného servisu bude záruka prodloužena dle vybrané varianty na 60 nebo 120 měsíců.**

8.**Reference**

Místo: Hackerova 791/1, Praha 8 Trója

Provedení: Osobní výtahy nosnosti 1000 kg, ocelo-plechová výtahová kabina obložená vysokotlakým laminátem Polyrey, bezpřevodový výtahový pohon, rychlost 1m/s, automatické dveře kabinové i šachetní

Fotodokumentace:



Místo: Lečkova, Praha 4

Provedení: Osobní výtah nosnosti 320 kg a 1000 kg, ocelo-plechová výtahová kabina obložená vysokotlakým laminátem Polyrey, bezpřevodový výtahový pohon, rychlost 1m/s, automatické dveře kabinové i šachetní

Fotodokumentace:



Místo: Na Košíku, Praha 5

Provedení: Osobní výtah nosnosti 1000 kg, zděná výtahová šachta, výtahový stroj Ziehl-Abegg, automatické dveře šachetní i kabinové

Dokumentace:



Místo: Klinika Kytín
Provedení: Osobo-nákladní výtah nosnosti 1000 kg, zděná výtahová šachta,
výtahový stroj Ziehl-Abegg

Fotokomentace:



Po domluvě Vás rádi provedeme po některých našich realizacích.

Informativní charakter nabídky

Tato nabídka má pouze informativní význam ve smyslu ustanovení §1731, 1732 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Ke vzniku smluvního vztahu mezi účastníky je třeba písemné smlouvy, za kterou není považováno pouhé písemné přijetí této nabídky.

Tato nabídka má důvěrný charakter a není možné ji poskytovat třetím stranám

SACHTA 355

KLEC 40



ŠNÍ
výška
tovýc
min. 2650
čistou po
vrchního na

T

250 kg/ 3 osoby

P
R
E
D



P
O

